



SVENSK VÄRME

CTN-MIDI

CIP-aggregat för rengöring av värmeväxlare

100 liter • 9/18 kW • 400V

CTN-MIDI är ett CIP-aggregat som används för rengöring av värmeväxlare. Aggregatet kopplas direkt mot växlaren och pumpar sedan anpassat rengöringsmedel genom objektet. Denna process löser upp föroreningar och beläggningar inuti växlaren och återställer objektets funktion!

Lämplig för rengöring av värmeväxlare med volym upp till 200 liter



CTN-MIDI levereras komplett med:

- Tank med lock, volym 100 liter samt termometer
- Pump
- Värmepatron med inbyggd termostat och överhettningsskydd
- Styrskåp för pumpstart samt värmetillslag
- Avstängningsventiler samt avtappning, vattenpåfyllning med ventil och snabbkoppling
- Kemikopplingförsedda slangar, längd 5m (DN25 och DN 40)
- Stativ med hjul och handtag

Teknisk Data

Pump:	Max flöde vid 280 kPa, 4,1 l/s	3x400V, 50Hz
Elpatron:	3x400V, 9kW	alternativt 3x400V, 18kW
Elanslutning:	3x400V, 50Hz, 16A	alternativt 3x400V, 50Hz, 32A

